

KLEVER PROOF

IMPERMEABILIZANTE DECORATIVO PARA FACHADA

DESCRIPCION

□ **KLEVER PROOF** es un revestimiento impermeabilizante compuesto de polímeros acrílicos y aditivos que conforman una capa que protege las superficies y las deja totalmente impermeables.

CARACTERISTICAS

- **KLEVER PROOF** es una capa totalmente impermeable que repele el agua de lluvia
- **KLEVER PROOF** es un producto de muy fácil aplicación
- Alto poder cubritivo y acción protectora
- Incoloro y colores de línea resistentes a los rayos solares obstruye el paso de humedad pero permite el paso de vapores (Osmosis) *
- Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies
- Actúa como revestimiento de acabado decorativo
- Gran adherencia a superficies de hormigón, maderas, ladrillos, asbesto, yeso cartón, etc.
- **KLEVER PROOF** no requiere de preparación, se entrega listo para su uso.

USO Y APLICACIONES

- Impermeabilización eficiente y de acabado decorativo para fachadas de viviendas y edificios
- **KLEVER PROOF** esta diseñado para ser empleado en cualquier tipo de superficie, muros de hormigón, mortero, estuco y albañilería.

PREPARACION DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN

- **KLEVER PROOF** se presenta listo para su uso, se debe emplear brocha, rodillo o pistola aplicando en forma directa sobre la superficie a tratar con un óptimo de dos manos.
- La superficie a tratar con **KLEVER PROOF** deberá estar libre de polvo, grasas o aceite. Se deberá remover todo el material suelto o mal adherido utilizando escobilla de acero.

OBSERVACIONES

- **KLEVER PROOF** no debe ser aplicado a temperaturas inferiores a 5 °
- Albañilería con aparición de eflorescencia lavar con una solución de ácido muriático al 10 %, luego lavar con abundante agua y dejar secar antes de la aplicación del producto.

RENDIMIENTO

□ El rendimiento varía en función del tipo de superficie y su porosidad, sin embargo, se estima que **KLEVER PROOF**, en condiciones normales rinde entre 120 a 180 gr / m²

PRESENTACION

- Cuñete de 100 kg
- Balde de 20 kg

ASPECTO

- Líquido