

## KLEVER HIDROREP - S

### IMPERMEABILIZANTE PARA FACHADAS EN BASE A SILICONA

#### DESCRIPCION

- **KLEVER HIDROREP S** es un poderoso hidrorrepelente superficial para fachadas en base a silicona, que actúa eficientemente sobre cualquier tipo superficie.
- **KLEVER HIDROREP S** es absorbido por el sustrato por capilaridad otorgando máxima protección a las estructuras expuestas a intemperie.

#### CARACTERISTICAS

- De muy fácil aplicación
- Alta capacidad de penetración en la porosidad del sustrato, esto forma una barrera que evita totalmente la absorción de humedad o agua sin afectar la permeabilidad de la superficie a tratar.
- **KLEVER HIDROREP S** no afecta la naturaleza del sustrato, no altera su coloración y permite tratamientos de terminación o acabado posteriores.
- Baja viscosidad y rápida penetración. Resistencia al álcali.
- Por sus características, **KLEVER HIDROREP S** es recomendado para ser usado en zonas con clima lluvioso, zonas costeras y en general ambientes agresivos.

#### USO Y APLICACIONES

- **KLEVER HIDROREP S** es un repelente que puede ser usado en todo tipo de materiales y superficies: ladrillos, enchapes de ladrillo, tejas de arcilla, bloques de hormigón, muros de hormigón, estucos, fibrocementos, hormigón celular, etc.

#### PREPARACION DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN

- El producto se presenta listo para ser utilizado, se aplica con brocha, rodillo o pulverizador.
- La superficie a tratar deberá estar libre de polvo, grasas o aceite. Se deberá remover todo material suelto o mal adherido utilizando escobilla de acero.
- La aplicación se debe hacer de manera uniforme en dos manos sucesivas.

### **OBSERVACIONES**

- Se recomienda su uso en lugares ventilados en periodos no muy prolongados.
- Evitar el contacto con la piel y ojos, además de no ingerir.
- Proteger el producto de temperaturas extremas, y mantener alejado del fuego.

### **RENDIMIENTO**

- Dependiendo del tipo de sustrato, se estima un rendimiento de entre 100 a 200 cc / m<sup>2</sup>

### **PRESENTACION**

- Tambor 160 kg
- Balde 16 kg